

# Doppel LED Navigationslichter S64 (Classic) für Schiffe über 50 m



Typ (Artikelnr.)		Gewicht (g)	Energieverbrauch (W)	Tragweite (sm)	Durchmesser / Höhe (mm)	Spannung (V DC)
<b>Backbord</b> (150.61)		540	1,9	3	64 / 54	24
<b>Steuerbord</b> (151.62)		540	2,0	3	64 / 54	24
<b>Hecklicht</b> (152.60)		540	1,7	3	64 / 54	24
<b>Hecklicht gelb</b> (152.63)		540	2,1	3	64 / 54	24
<b>Topplight 6 sm</b> (154.60)		890	9,8	6	64 / 70	24
<b>Signallicht weiß</b> (155.60)		510	2,9	3	64 / 54	24
<b>Signallicht rot</b> (155.61)		510	3,3	3	64 / 54	24
<b>Signallicht grün</b> (155.62)		510	3,1	3	64 / 54	24
<b>Signallicht gelb</b> (155.63)		510	2,9	3	64 / 54	24
<b>Signallicht weiß 180°</b> (155.60-180)		580	2,4	3	64 / 54	24
<b>Signallicht rot 180°</b> (155.61-180)		580	2,8	3	64 / 54	24
<b>Signallicht grün, 180°</b> (155.62-180)		580	2,7	3	64 / 54	24
<b>Signallicht gelb 180°</b> (155.63-180)		580	2,4	3	64 / 54	24

Lichtquelle	High Power LED
Betriebstemperatur	-50 °C to 55 °C
Lagertemperatur	-50 °C to 80 °C
Lebensdauer	> 100.000 h
Wartung	wartungsfrei
Anschluss	vieradrig 1 mm <sup>2</sup> , ca. 1,5 m
Gehäuse	Bronze CW307G Borosilikatglas Edelstahl V4A
Schutzart	IP 67 / 68
Zulassung	0098