

LED Navigationslichter S64 (Base Bronze) für Schiffe über 50 m



Typ (Artikelnr.)		Gewicht (g)	Energieverbrauch (W)	Tragweite (sm)	Durchmesser / Höhe (mm)	Spannung (V DC)
Backbord (180.31)		940	1,9	3	64 / 65	24
Steuerbord (181.32)		940	2,0	3	64 / 65	24
Hecklicht (182.30)		940	1,7	3	64 / 65	24
Hecklicht gelb (182.33)		940	2,1	3	64 / 65	24
Topplight 6 sm (184.30)		1170	9,8	6	64 / 81	24
Signallicht weiß (185.30)		910	2,9	3	64 / 65	24
Signallicht rot (185.31)		910	3,3	3	64 / 65	24
Signallicht grün (185.32)		910	3,1	3	64 / 65	24
Signallicht gelb (185.33)		910	2,9	3	64 / 65	24
Signallicht weiß 180° (185.30-180)		980	2,4	3	64 / 65	24
Signallicht rot 180° (185.31-180)		980	2,8	3	64 / 65	24
Signallicht grün 180° (185.32-180)		980	2,7	3	64 / 65	24
Signallicht grlb180° (185.33-180)		980	2,4	3	64 / 65	24
Ankermanöver (185.50)		910	4,5	5	64 / 65	24
Blitzlicht weiß (185.20)		910	2,9	3	64 / 65	24

Lichtquelle	High Power LED
Betriebstemperatur	-50 °C to 55 °C
Lagertemperatur	-50 °C to 80 °C
Lebensdauer	> 100.000 h
Wartung	wartungsfrei
Anschluss	zweiadrig 1 mm ² , ca. 1,5 m
Gehäuse	Bronze CW307G Borosilikatglas Edelstahl V4A
Schutzart	IP 67 / 68
Zulassung	0098